

科视Christie GS 系列

董事室
会议室
教育场所
政府

现场活动舞台
博物馆
主题公园与旅游名胜
宗教场所



长效 1DLP 激光投影机

CHRISTIE®



◀ 630-GS 和 635-GS 仅限白色，
中国地区仅限黑色。

长效激光投影机 拥有成本较低

选择科视Christie® GS 系列作为您下一个项目的固态投影机，避免故障，减少更换灯泡和维护的成本。从商业场所到现场活动等，专业级科视Christie GS 系列产品可为高使用环境带来卓越的性能和可靠性。

科视Christie GS 系列采用激光荧光体发光，可提供 20000 小时低成本运行。凭借无线连接、小巧外形、低重量、静音和全套镜头，GS 系列是董事室、会议室、教育、宗教场所、现场活动舞台和其他中小场所的不二之选。

我们的 850-GS 和 1075-GS 采用科视专利 BoldColor 技术并配备 1DLP® 激光荧光体，可带来更高的亮度和图像品质，呈现更加准确的色彩还原度。



▶ 850-GS 提供黑白双色。
075-GS 仅限黑色。



科视Christie GS 系列

所有科视Christie® GS 系列投影机均能呈现精准的色彩还原度、卓越的图像质量和高亮度。科视 850-GS 和 1075-GS 还采用科视 BoldColor 技术，并采用行业首创的激光荧光体发光，能够呈现最为逼真的图像和自然色彩还原度。

		科视Christie DHD630-GS	科视Christie DWU630-GS	
图像	亮度	<ul style="list-style-type: none"> • 6125 ISO 流明 (典型) • 5400 中心流明 (典型) • 5400 ANSI 流明 (典型) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6750 ISO 流明 (典型) • 6000 中心流明 (典型) • 6000 ANSI 流明 (典型) 	
	色轮	• 4 段 (RGBY) : 2X 或 3X 速度		
	对比度 (全开/关)	<ul style="list-style-type: none"> • 全开/关 (启用科视Christie® RealBlack™): 4,000,000:1 · 动态对比度: 6000:1 • 全开、关 (禁用科视Christie RealBlack) : 1200:1, ANSI 250:1 		
显示技术	类型	• 单片 0.65" DMD S600HB	• 单片 0.67" DMD S600HB	
	标准分辨率	• 1920 x 1080 (2,073,600 像素) (16:9)	• 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10)	
	色彩控制	• 拥有精确软件色彩调节, 用于调节色调、饱和度和增益。调节各个主色原件 (红色、绿色、蓝色和白色), 从而在单个投影机上呈现完美图像, 亦可匹配多个邻近显示设备的色彩。		
发光	类型	• 高效蓝色激光荧光体		
	性能	• 2 万小时到 50% 亮度		
输入	标准	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI x 2 · DVI-D x 1 (仅数字) • HD15 x 1 • 遥控输入: 3.5mm 立体声母头 (提供串行通讯和电源) • HDBaseT (RJ45 x 1) • RJ45 x 1 (有线网络控制) 		
	3D	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠、上下、并排/帧序 • 最高 120Hz 输出 · 不支持帧序列 3D • 3D 同步输出 (BNC) – 强制同步投影机或控制发射器或偏光器 		
	信号	<ul style="list-style-type: none"> • HDTV 格式, 从 VGA 到 WUXGA (1920 x 1200) • 保持纵横比不变水平和垂直缩放 (全输入) 		
	像素时钟	• 162 MHz		
	扫描速率	• 水平: 15-91kHz · 垂直: 24-120Hz		
	信号输出	显示器输出	• HD15 x 1	
	变形和融合	• 无		
控制和联网	<ul style="list-style-type: none"> • RS232 输入 · HDBaseT 控制 · 以太网 (10/100) RJ45 · 内置背光键盘 • 红外遥控 · 有线遥控 (3.5mm 立体声) 			
镜头装置	类型	• 孔径可调 · 机动水平和垂直镜头偏移 · 机动缩放和聚焦调节		
镜头	偏移	<ul style="list-style-type: none"> • ±100% 垂直 (540 像素) • ±30% 水平 (288 像素) 	<ul style="list-style-type: none"> • ±100% 垂直 (±600 像素) • ±30% 水平 (±288 像素) 	
	选配	<ul style="list-style-type: none"> • 镜头 0.75-0.95 变焦 G/GS (140-119102-01) · 镜头 0.95-1.22 变焦 G/GS (140-101103-01) • 镜头 变焦 Std G/599-GS 1.22-1.53 (G/555/599/630-GS/635-GS) (140-132107-01) • 镜头 变焦 HP G/GS 1.22-1.52 (All G & GS) (140-131106-01) · Lens 1.52-2.89 变焦 G/GS (140-102104-01) • 镜头 2.9-5.50:1 变焦 G/GS (140-107109-01) · 镜头 UST 0.36 (120") 超短投射镜头 630/635/700/850/1075-GS (140-133108-01) 		
附件	标准	• 红外遥控器, 带有线红外插孔 (不包括线缆) · 投影机交流电线 · 用户手册		
	选配	<ul style="list-style-type: none"> • 科视Christie One Mount (108-506102-01) · One Mount Plus One Mount 延展杆 (121-125109-01) • One Mount 吊装件 (用于 One Mount、One Mount Plus 和/或 One Mount 延展杆) (121-126100-01) • 电缆盖 GS 白色 (140-106108-01) 		
电源要求	工作电压	• 正常: 100-240 VAC @ 50/60 Hz		
	功耗	• 正常模式: 650W		
	工作电流	• 正常模式: 9.5A (100V-240V)		
	散热	• 97.5W		
可听噪音	• 标准模式: 36dB(A) · 节能模式: 34dB(A)			
物理	尺寸	• (长 x 宽 x 高): 505 x 456 x 190mm (19.9 x 17.95 x 7.6") 不包括脚垫或镜头		
	交货尺寸	• (长 x 宽 x 高): 626 x 596 x 349mm (24.65 x 23.43 x 13.74")		
	重量	• 15.85kg (34.94lbs) 不包括镜头		
	交货重量	• 21.35kg (47.06lbs)		
环境	运行条件	• 32-104°F (0-40°C) · 湿度: • 10-85% (非冷凝)		
法定认证	<ul style="list-style-type: none"> • 该产品符合所有相关欧洲指令、标准、安全、健康和环保要求 · 指令: RoHS • 联系 · WEEE · 科视Christie 了解认证时间: UL/CSA/IEC 60950-1 · FCC A级 · CE · FDA · CCC · KC · PSE • EAC · SABS · BIS · VCCI · RCM · Ukr · TER · SASO 			
质保	<ul style="list-style-type: none"> • 投影机三年质保 · 发光系统三年或 1.5 万小时¹ • 请联系科视授权代表, 了解有限质保的详细信息。 			

¹参考科视Christie 标准有限质保书了解详情。

科视Christie DHD635-GS		科视Christie DWU635-GS		科视Christie DHD850-GS		科视Christie DWU850-GS	
<ul style="list-style-type: none"> • 6125 ISO 流明 (典型) • 5400 中心流明 (典型) • 5400 ANSI 流明 (典型) 		<ul style="list-style-type: none"> • 6750 ISO 流明 (典型) • 6000 中心流明 (典型) • 6000 ANSI 流明 (典型) 		<ul style="list-style-type: none"> • 7750 ISO 流明 (典型) • 7200 中心流明 (典型) • 6900 ANSI 流明 (典型) 		<ul style="list-style-type: none"> • 8400 ISO 流明 (典型) • 8000 中心流明 (典型) • 7500 ANSI 流明 (典型) 	
				<ul style="list-style-type: none"> • 全开、关 (启用科视Christie RealBlack): 300,000:1 • 动态对比度: 6000:1 • 全开、关 (禁用科视Christie RealBlack): 1200:1, ANSI: 250:1 			
<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.65" DMD S600HB 		<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.67" DMD S600HB 		<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.65" DMD 		<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.67" DMD 	
<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 (2,073,600 像素) (16:9) 		<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10) 		<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 (2,073,600 像素) (16:9) 		<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10) 	
				<ul style="list-style-type: none"> • 带科视Christie BoldColor 技术的固态激光荧光体 			
				<ul style="list-style-type: none"> • HDMI x 2 (一个在背部, 一个在底部, 独立可选) • 3GSDI x 1 (BNC) • DVI-D x 1 (仅数字) • VGA x 1 • USB x 1 (type B 迷你) – USB 显示 • USB x 1 (type A) – 图像预览或 Wi-Fi® 连接器 (选配) • HDBaseT (RJ-45 x 1) • RJ-45 x 1 (ChristiePresenter 通过有线网络连接) 			
<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠、上下、并排/帧序 • 最高 120Hz 输出 • 3D 同步输入 (BNC) – 用于强制同步投影机 • 3D 同步输出 (BNC) – 强制同步投影机或控制发射器或偏光器 				<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, HDBaseT – 可堆叠、上下、并排, 最高120Hz输出 • 3D 同步输入 (BNC) – 用于强制同步投影机 • 3D 同步输出 (BNC) – 强制同步投影机或控制发射器或偏光器 			
				<ul style="list-style-type: none"> • 水平: 15-91kHz • 垂直: 24-85Hz 			
				<ul style="list-style-type: none"> • 3GSDI x 1 (BNC) 			
<ul style="list-style-type: none"> • 内置变形和融合 (无需选择板) 				<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 输入 • HDBaseT 控制 • 以太网 (10/100) RJ-45 ChristieNET™ 连接器 • 内置背光键盘 • 有限遥控 (3.5mm 立体声) – 菊花链环通输出 			
<ul style="list-style-type: none"> • ±100% 垂直 (540 像素) • ±30% 水平 (288 像素) 		<ul style="list-style-type: none"> • ±100% 垂直 (±600 像素) • ±30% 水平 (±288 像素) 		<ul style="list-style-type: none"> • ±120% 垂直 (±648 像素) • ±30% 水平 (±288 像素) 		<ul style="list-style-type: none"> • ±100% 垂直 (±600 像素) • ±30% 水平 (±288 像素) 	
				<ul style="list-style-type: none"> • 0.75-0.95: 镜头 0.75-0.95 变焦 G (140-119102-XX) • 0.95-1.22: 镜头 0.95-1.22 变焦 G (140-101103-XX) • 1.22-1.52: 镜头 变焦 HP G/GS 1.22-1.52 (140-131106-XX) • 1.52-2.89: 镜头 1.52-2.89 变焦 G (140-102104-XX) • 2.90-5.50: 镜头 2.9-5.50:1 变焦 G (140-107109-XX) • 机械镜头变换范围: ±50% (WUXGA) 或 ±60% (HD) 垂直, ±15% 水平 			
				<ul style="list-style-type: none"> • QwikRig 吊装机架 (140-128102-02) • 科视Christie One Mount Plus (140-117100-XX) • One Mount 延展杆 (121-125109-01) • 无线连接器 (133-113106-01) • One Mount 吊装件 (用于 One Mount、One Mount Plus 和/或 One Mount 延展杆) (121-126100-01) 			
				<ul style="list-style-type: none"> • 正常模式: 820W ±15% (220V), 850W ±15% (110V) • 正常模式: 3.9A ±15% (220V), 7.8A ±15% (110V) • 正常模式: 2796 BTU/hr (220V), 2900 BTU/hr (110V) • 标准模式: 35dB(A) • 节能模式: 32dB(A) 			
				<ul style="list-style-type: none"> • (长 x 宽 x 高): 555 x 480 x 190mm (22.2 x 19.2 x 7.6") 不包括脚垫 • (长 x 宽 x 高): 759 x 599 x 373mm (30.4 x 24.1 x 14.9") • 23.7kg (52.4lbs) • 30kg (66.3lbs) 			

科视Christie DHD1075-GS		科视Christie DWU1075-GS	
<ul style="list-style-type: none"> • 10,000 ISO 流明 (典型) • 9000 中心流明 (典型) • 8800 ANSI 流明 (典型) 		<ul style="list-style-type: none"> • 10,875 ISO 流明 (典型) • 9500 中心流明 (典型) • 9500 ANSI 流明 (典型) 	
<ul style="list-style-type: none"> • 全开、关 (启用科视Christie RealBlack): 2,000,000:1 • 动态对比度: 6000:1 • 全开、关 (禁用科视Christie RealBlack) : 1200:1 • ANSI 250:1 			
<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.65" DMD 		<ul style="list-style-type: none"> • 单片 0.67" DMD 	
<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 (2,073,600 像素) (16:9) 		<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1200 (2,304,000 像素) (16:10) 	
<ul style="list-style-type: none"> • HDMI x 1 • 3GSDI x 1 (BNC) 			
<ul style="list-style-type: none"> • RS232输入 • HDBaseT控制 • 以太网(10/100) RJ45 • 内置背光键盘 • 有线遥控器 ((3.5mm 立体声) – 菊花链环通输出 			
<ul style="list-style-type: none"> • ±120%垂直(±648 像素) • ±30%水平(±288 像素) 		<ul style="list-style-type: none"> • ±100%垂直(±600 像素) • ±30%水平(±288 像素) 	
<ul style="list-style-type: none"> • 镜头 0.36 (120") 超短投射镜头, 630/700/850/1075-GS • 镜头0.75-0.95 变焦 G/GS • 镜头0.95-1.22 变焦 G/GS • 镜头 变焦 HP G/GS 1.22-1.52 (All G & GS) • 镜头1.52-2.89 变焦 G/GS • 镜头2.9-5.50:1 变焦 G/GS 			
<ul style="list-style-type: none"> • 正常: 100-240 VAC @ 50/60Hz (w/15A 保险丝) • 正常模式: 1070W • 正常模式: 10A (100V-240V) 			
<ul style="list-style-type: none"> • (长 x 宽 x 高): 480 x 555 x 190mm (19.9 x 22.2 x 7.6") 不包括脚垫或镜头 • (长 x 宽 x 高): 599 x 759 x 373mm (24.1 x 30.4 x 14.9") • 24.9kg (54.9lbs) 不包括镜头 • 31.7kg(69.9lbs) 			

公司分支机构

科视数字系统美国有限公司
赛普拉斯市
电话: 714 236 8610

科视数字系统加拿大有限公司
基奇纳
电话: 519 744 8005

独立销售顾问办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

俄罗斯
电话: +7 (495) 930 8961

全球办事处

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753

中国(北京)
电话: +86 10 6561 0240

中国(上海)
电话: +86 21 6030 0500

哥伦比亚
电话: +57 (318) 447 3179

东欧
电话: +36 (0)1 47 48 138

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

德国(科隆)
电话: +49 221 99 512 -0

德国(门兴格拉德巴赫)
电话: +49 2161 566200

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

日本
电话: +81 3 3599 7481

墨西哥
电话: +52 55 4744 1790

南非共和国
电话: +27 11 251 0000

新加坡
电话: +65 6877 8737

韩国
电话: +82 2 702 1601

西班牙
电话: +34 91 633 9990

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 (0) 4 503 6800

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

美国(亚利桑那)
电话: 602 943 5700

美国(纽约)
电话: 646 779 2014



ISO 9001
ISO 14001

Kitchener, Ontario



要了解最新规格信息, 请访问 www.christiedigital.com



版权所有 2019 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加拿大科视数字系统公司的管理系统获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。性能规格为典型值。由于研究仍在进行, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。在加拿大采用回收纸张印制。4760 2019年2月

CHRISTIE®